

Техническая спецификация

ADTS 35 Ultrastlim L

Двухсторонний шелф-баннер 36,6": два экрана в одном корпусе, Rockchip RK3568, Linux Debian 12 и PoE.

Диагональ по спецификации	36,6"
Разрешение	1920 × 290
Матрица	IPS
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1200:1
Процессор	Rockchip RK3568, 4 ядра, до 2 ГГц
ОС	Linux Debian 12
ОЗУ / накопитель	8 / 128 ГБ
PoE	поддерживается
Порты	HDMI out, 2 × USB, RJ45, Audio
Wi-Fi	802.11b/g/n
Сенсорный экран	нет
Режим работы	16/7
Размеры	962 × 182 × 27,4 мм
Потребление	до 45 Вт
Алюминиевая рамка	RAL 7035 (светло-серый)
Крепление	два боковых кронштейна к торговым полкам
Исполнение	двухсторонний дисплей

Конфигурация и опции

Комплектацию, сроки и гарантийные условия подтверждаем в заказе. Параметры опций относятся к выбранному исполнению.

Спецификация каталога; окончательное исполнение – по заказу.

Применение и поставка



Иллюстрация исполнения из текущей карточки. Внешний вид и комплектацию согласуем при заказе.

Вытянутый IPS-дисплей для коммуникации на полке и в торговом пространстве. Активная площадь экрана - 921 × 140 мм.

Аппаратная платформа

Rockchip RK3568, четыре ядра ARM до 2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 ГБ. Аппаратное декодирование H.264/HEVC.

Управление и подключение

Linux Debian 12, HDMI out, два USB, RJ45 и аудио. Поддерживаются автозапуск при подаче питания, Wake-on-LAN, расписание включения и обновление по локальной сети или с SD-карты.

Поставка

Комплектацию медиаплеером, PoE-инжектором и полочным кронштейном, опции связи, срок поставки и гарантийные условия подтверждаем в заказе.

Двухстороннее исполнение

Две экранные поверхности обращены в противоположные стороны. Оборудование используется для коммуникации с покупателями с обеих сторон места установки. В комплекте по спецификации - двухсторонний дисплей, медиаплеер, PoE-инжектор, сетевой кабель, кабель питания и полочный кронштейн. Управление, монтаж и состав поставки согласуем под проект.

Технический подбор и поставка

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

Открыть карточку товара

Technical specification

ADTS 35 Ultralim L

36.6" double-sided shelf banner: two displays in one housing, Rockchip RK3568, Linux Debian 12 and PoE.

Screen size per specification	36,6"
Resolution	1920 × 290
Panel	IPS
Brightness	500 cd/m ²
Contrast ratio	1200:1
Processor	Rockchip RK3568, 4 cores, up to 2 GHz
OS	Linux Debian 12
RAM / storage	8 / 128 GB
PoE	supported
Ports	HDMI out, 2 × USB, RJ45, Audio
Wi-Fi	802.11b/g/n
Touch screen	no
Operating schedule	16/7
Dimensions	962 × 182 × 27,4 mm
Power consumption	up to 45 W
Configuration	double-sided display
Aluminium frame	RAL 7035 (light grey)
Mounting	two side brackets to retail shelves

Configuration and options

Configuration, delivery times and warranty terms are confirmed in the order. Optional parameters apply to the selected configuration.

Catalog specification; final configuration is confirmed in the order.

Application and supply



Configuration illustration from the current product page. Appearance and supply configuration are confirmed when ordering.

Elongated IPS display for shelf and retail communications. Active display area: 921 × 140 mm.

Hardware platform

Rockchip RK3568 with four ARM cores up to 2 GHz, 8 GB RAM and 128 GB storage. Hardware H.264/HEVC decoding.

Management and connectivity

Linux Debian 12, HDMI output, two USB ports, RJ45 and audio. Supports automatic power-on, Wake-on-LAN, scheduled startup and updates over LAN or SD card.

Delivery

Media player, PoE injector, shelf bracket, connectivity options, delivery time and warranty terms are confirmed in the order.

Double-sided configuration

Two display surfaces face opposite directions to communicate with customers on both sides of the installation. The specification lists a double-sided display, media player, PoE injector, network cable, power cable and shelf bracket. Management, installation and package contents are agreed for the project.

Technical selection and supply

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

[Open product page](#)

技术规格

ADTS 35 Ultralim L

36.6英寸双面货架条形屏：同一外壳中的两个显示面，搭载瑞芯微RK3568、Linux Debian 12及PoE。

规格书屏幕尺寸	36,6"
分辨率	1920 × 290
显示面板	IPS
亮度	500 cd/m ²
对比度	1200:1
处理器	Rockchip RK3568, 4 核心,最高2 GHz
操作系统	Linux Debian 12
内存/存储	8 / 128 GB
PoE	支持
接口	HDMI out, 2 × USB, RJ45, Audio
Wi-Fi	802.11b/g/n
触摸屏	无
运行模式	16/7
尺寸	962 × 182 × 27,4 毫米
功耗	最高45 瓦
配置	双面显示屏
铝合金框架	RAL 7035 (浅灰色)
安装	两个侧面支架固定至零售货架

配置与选配项

配置、交付时间与保修条款须在订单中确认。选配参数仅适用于所选配置。

目录规格；最终配置以订单确认为准。

应用与交付



当前产品页面中的配置示意图。外观及交付配置须在订购时确认。

用于货架及零售空间沟通的条形IPS显示屏，有效显示区域为921 × 140毫米。

硬件平台

瑞芯微RK3568，四个ARM核心，最高2 GHz，8 GB内存与128 GB存储。支持H.264/HEVC硬件解码。

管理与连接

Linux Debian 12、HDMI输出、两个USB接口、RJ45及音频。支持通电自动启动、Wake-on-LAN、定时开机及通过局域网或SD卡更新。

交付

媒体播放器、PoE供电设备、货架支架、通信选项、交付时间及质保条件在订单中确认。

双面配置

两个显示面朝向相反方向，可与安装位置两侧的顾客沟通。规格书列明双面显示屏、媒体播放器、PoE供电设备、网线、电源线及货架支架。管理、安装及交付内容根据项目商定。

技术选型与供货

info@madeinprof.ru · 8 800 444-50-12

打开产品页面